

FICHA TÉCNICA – EVR

MODELO	TENSÃO	POTÊNCIA	CONSUMO	AMPERES	FREQUÊNCIA
EVR BC 4B	127V	250W	0,250 Kwh	1,97 A	50-60 Hz
	220V			1,14 A	
EVR BP 4B	127V	250W	0,250 Kwh	1,97 A	50-60 Hz
	220V			1,14 A	
EVR LC 4B	127V	258W	0,258 Kwh	2,03 A	50-60 Hz
	220V			1,17 A	
EVR LP 4B	127V	258W	0,258 Kwh	2,03 A	50-60 Hz
	220V			1,17 A	

BC=Básica com perfil Cinza / BP=Básica com perfil Preto

LC=Led com perfil Cinza / LP=Led com perfil Preto

CARACTERÍSTICAS GERAIS:

- Aço inox 439/441 escovado, espessura 0,5mm e aço inox 430 brilhante, 1mm de espessura;
- Bandejas em aço inox 430 brilhante, espessura 0,4mm;
- Vidros temperados com 4mm de espessura;
- Perfil de alumínio com anodização na cor cinza fosco ou com pintura na cor preta brilhante;
- Consumo de energia máxima 0,250 Kwh (Básica) e 0,258 Kwh (Led);
- Resistência tubular de 250W;
- Termostato para controle de temperatura (20°C - 120°C);
- Fio em silicone 18 AWG máx. temp. 300°C / 750V;
- Cabo elétrico 3 x 0,75 mm² x 1,0 m plugue BR 180° 2P+T;
- Fita de LED 12V IP20 14W/M;

DIMENSÃO	VOLUME (Int.)	PESO (Liq.)	EMBALAGEM	VOLUME (Ext.)	PESO (Bruto)
62 x 36,5 x 35,5 cm	50 L	11 kg	67,5 x 40 x 41 cm	0,11 m ³	12 kg

